

Kinnarps®

**office
objekt**



5000



5000

Der Bürodrehstuhl 5000 besticht in jeder Hinsicht: Hoher Komfort. Attraktives Design. Die Funktionen wurden für eine optimale Ergonomie entwickelt. Und nicht zuletzt: gutes Preis-Leistungsverhältnis. Durch das fein ausbalancierte Bewegungsmuster der Synchronmechanik, Netz-Rückenlehne als Option und durch in die Rückenlehne integrierte Federn (angemeldetes Patent) gewährleistet der Bürodrehstuhl 5000 Sitzkomfort für den ganzen, langen Arbeitstag. Auch wenn die Neigefunktion des Stuhls arretiert ist, bleibt die Rückenlehne flexibel und dynamisch. Sitztiefe, Sitz- und Rückenlehnenhöhe sind verstellbar. Zwei verschiedene Armlehnenausführungen sind verfügbar. Die Anti-Rückschlag-Funktion ist Standard.



5280M



5282M



5284M



5220



5222



5224

5000										
5220	430	370-430	390-520	420-550	-	-	-	-	•	•
5222	430	370-430	390-520	420-550	-	•	190-320	-	•	•
5224	430	370-430	390-520	420-550	-	•	210-330	-	•	•
5280M	430	410-460	390-520	420-550	-	-	-	-	•	•
5282M	430	410-460	390-520	420-550	-	•	190-320	-	•	•
5284M	430	410-460	390-520	420-550	-	•	210-330	-	•	•

Mechanismus Synchronmechanik: Beim Zurücklehnen bewegt sich die Rückenlehne im Verhältnis von 1:1,5 zum Sitz, in 5 Positionen arretierbar, Rückenlehndruck einstellbar, Anti-Rückschlag-Funktion. **Sitz** Neigungswinkel frei einstellbar, verstellbare Sitzhöhe (Gasdruckfeder), verstellbare Sitztiefe. **Rückenlehne** Verstellbare Rückenlehnenhöhe, arretierbar in 5 Positionen. **Netz-Rückenlehne oder Polsterung** Polyether. Option: **Armlehnen** Typ 2 mit Armlehnenpolster; 240 x 90 mm aus schwarzem Polyurethan, in Höhe (190-320 mm) und Breite (425-535 mm) verstellbar. Option: **Armlehnen** Typ 4 (dynamisch) mit Armlehnenpolster, 250 x 110 mm, aus TechnoGel®, in Höhe (210-330 mm), Breite (40 mm/Seite), Tiefe (100 mm) und Winkel (15°) verstellbar. **Fußkreuz mit fünf Auslegern** Aus schwarzem Kunststoff mit 5 Rollen für harte und weiche Bodenbeläge. Option: Fußkreuz mit fünf Auslegern, silbergrau oder poliertes Aluminium, und Gleiter. **Ergänzende Optionen** Einfacher oder doppelter Fußring. Verlängerte Gasdruckfeder (KGAS80: Sitzhöhe 480-670 mm, KGAS190: Sitzhöhe 590-860 mm). Optik: Polierte Oberfläche bei ausgewählten Elementen. **Passend** Besucher- und Konferenzstühle 5000[cv]. **Einheit** mm. **Design** Johan Larssvall, Torbjörn Höjer.